Tipo *Type*	Motore *Motor* kW	HP	In (A) 3~ 400 V	Q	U.S.g.p.m.	0	70	79	88	97	106	114	123	132	141	150	167	185	198	211	229	246	264	282
					m³/h	0	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	38	42	45	48	52	56	60	64
					l/min	0	267	300	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
NR 152 C/2*	3	4	7,8			31	28,5	28	26	25	24,5	23,5	22	21	19,5	18,5	15	11	8					
NR-152 C/3*	4	5,5	10,5			47	43	41	39,5	38,5	37,5	35,5	33	31,5	29,5	27,5	22,7	17	13					
NR-152 C/4*	5,5	7,5	13,5			63	57	55	53	51,5	49	47	44	42	38,5	37	30,7	22,5	17					
NR-152 C/5*	7,5	10	16,3			79	70	68,5	67	65	62	59	56	53	50	46	39	29,2	23					
NR-152 C/6*	9,2	12,5	19,9			95	84	82	79,5	77,5	74	71	67	63	59	55	46,2	34,5	27					
NR-152 C/7*	11	15	23,7			110	98	96	93	90	86	83	78	74	69	64	53,7	40,5	32,5					
NR-152 C/8*	11	15	25			126	112	110	106	102	98,5	95	89	85	78	74	61,5	46,2	36,5					
NR-152 C/9*	13	17,5	27,7		H	142	126	123	119	116	111	107	100	96	88	83	70	53	42					
NR-152 C/10*	15	20	30,4		(m)	158	140	137	133	129	123	119	112	106	98,5	92	77	58	46					
NR-152 C/12*	18,5	25	38			190	168	164	159	154	148	143	134	127	118	110	92,5	69,5	55					
NR-152 C/13*	18,5	25	40,5			205	183	178	172	167	161	154	146	138	128	119	100	75,7	59,5					
NR-152 C/15	22	30	43,7			237	211	205	200	194	185	178	168	159	148	138	116	87,5	69					
NR-152 C/18	26	35	53,3			284	252	247	239	231	222	214	201	191	178	165	138	104	82					
NR-152 C/21	30	40	61			332	295	288	280	270	258	249	235	222	208	193	162	122	96					
NR-152 C/24	37	50	70			379	338	329	319	309	295	285	268	255	236	220	185	139	110					
NR-152 C/26	37	50	73			410	365	357	345	335	320	308	290	275	256	239	200	151	119					

Livello minimo di battente alla griglia di aspirazione (m) • Min. hydrostatic head level to the suction grid (m)

Scanned with CamScanner